



## Beachtungsvorgaben zur Layouterstellung

**Seitenformat** • Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1 anzulegen

**Marken /Anschnitt** • Rundum 3 mm Anschnitt anfügen  
• Keine Beschnittmarken anlegen

**Farben** • Akzeptierter Farbraum: CMYK  
• Tiefschwarz: C = 60% | M = 60% | Y = 60% | K = 100%  
Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien.  
Sonderfarben können nur simuliert werden.  
Farbbezeichnung als Orientierung bitte angeben.

**Schriften / Bilder** • Schriften in Pfade umwandeln (auch in EPS-Logos)  
(bei offener Datenanlieferung bitte Schriften beifügen)  
• Auflösung im Endformat 100 dpi.  
• Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.  
• Farbraum CMYK  
• Bildformate: EPS, TIF, JPG (max. Qualität)  
• Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad  
• keine DCS-Files

**Wir drucken mit standardisierten Profil-/Farbeeinstellungen (ISO Coated FOGRA).  
Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck  
(Proof) erfolgen!**

**Dateiformat** Druckreife PDF-Dateien (PDF/X-3)

Akzeptierte DTP-Software: QuarkXPress 6, InDesign CS3, Illustrator CS3, Photoshop CS3, Acrobat 8

### Folgendes bitte sorgfältig durchlesen!



Wir bevorzugen den Erhalt druckreifer PDF-Daten mit angelegtem Beschnitt aber ohne Passer- und Schnittmarken. Sollten Sie nur offene Daten schicken können, bitten wir um vorherige telefonische Absprache. Zudem übernehmen wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit Ihrer Text- und Bildinhalte. Prüfen Sie bitte im Vorhinein Ihre Texte auf Rechtschreibfehler. Sollten Dateien, die an uns gesendet werden unzureichend gekennzeichnet sein, übernehmen wir für zeitliche Verzögerungen im Auftragsablauf keine Verantwortung.